

Fecha de creación: 25/01/2018

Fecha de revisión: 25/01/2018



REVISUR

C/. Océano Antártico, 7
Pol. Industrial «Charca Musia»
Tel. 927 21 12 24
Fax 927 22 80 74
10005 - Cáceres

1468 - ANTIMANCHAS BELA al PLIOWAY

Pintura aislante de manchas, a base de resinas PLIOWAY, de acabado mate sedoso sin reflejos, de muy bajo olor, sin tensión y no amarilleante no necesita acabarse con pintura plástica, aísla las manchas de agua, óxido de hierro, grasas de cocina, nicotina, humos, etc., muy fácil aplicación sin gotear ni descolgar.

Se fija sobre paredes débiles, blandas ó poco consistentes sin imprimación previa, permite gestionar el mantenimiento de oficinas, bares, restaurantes, etc.

Es muy transpirable a la humedad, **Cumple las exigencias de una pintura anticarbonatación.**

Protege al hormigón contra el CO₂ y tiene una excelente adherencia.

USO RECOMENDADO:

Tanto de imprimación, como de capa de acabado para eliminar las manchas de nicotina, humos, óxido, grasas etc. sobre superficies de yeso, cemento, hormigón, madera etc.

PROPIEDADES:

Gran adherencia, Gran poder de penetración, No forma ampollas, No es preciso lijar para repintar, Muy buena lavabilidad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Vehículo:	Acrílica termoplástica en disolución PLIOWAY.
Acabado:	MATE SEDOSO.
Peso específico:	1.40 ± 0,05 Kg/L.
Sólidos:	68 %
Sólidos en Volumen:	42 %
Opacidad:	90 %
Coordenada Cromática, L*	91 a 93
Diluyente:	Disolventes alifáticos <u>desodorizados</u> .
Rendimiento:	8 - 12 m ² /kg
Teñido:	Colorantes Universales.
COV:	430 gr./l
Contenido máx. de COV permitido 2010:	Contenido máx. de COV permitido 2010: 430 g/L
Secado tacto:	30 - 40 minutos.
Intervalo repintado:	6 - 8 horas.
Limpieza de Herramientas:	Disolvente Universal.
Envasado:	Metálico de 4 Lts.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar a brocha o rodillo, sin necesidad de dilución, Si se desea se puede diluir del 5 al 10% con Disolvente Desodorizado.

La superficie a pintar deberá estar perfectamente seca.

Los utensilios deben limpiarse con Disolvente Universal.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Si la pintura anterior se encuentra en buen estado, limpiar a fondo, lijar cuidadosamente (en especial si la superficie es brillante) y aplicar a continuación ANTIMANCHAS.

Si la pintura está en mal estado o poco adherida, eliminarla por completo y proceder como se ha indicado para superficies nuevas.

Seguridad y medio ambiente:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

Producto Inflamable. No apto para uso infantil. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones.

