

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DKOR LASUR MATE AL AGUA

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 05/11/2013

DESCRIPCIÓN

DKOR **LASUR MATE** es un lasur al agua de gran penetración y adherencia para la protección y decoración de la madera al exterior, IMPREGNANTE al agua de baja viscosidad. Destaca por su gran elasticidad y resistencia al exterior con filtros UV., Los colorantes que contiene son estables a la luz solar impidiendo el envejecimiento de la madera prematura, al ser a poro abierto permite el paso del vapor de agua e impidiendo la putrefacción de esta por su acción preventiva, es transpirable y no se escama .Aporta un acabado decorativo y protector a poro abierto dejando transpirar la humedad del interior sin dejar film. Deja ver el veteado natural de la madera. Fácil aplicación y mantenimiento, no es necesario lijar en posteriores aplicaciones. ACABADO MATE SEDOSO.

2. CERTIFICADO DE CALIDAD

DKOR **LASUR MATE** es un producto desarrollado cumpliendo los máximos estándares de calidad mediante los controles en su fabricación de las principales propiedades físico-químicas implicadas. Posee cualidades innovadoras gracias a su método de fabricación y a las materias primas implicadas que le confieren las propiedades descritas en el siguiente punto.

ZENKODKOR A.I.E., certifica la calidad de este producto en cuanto a sus principales propiedades siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

3. PRINCIPALES PROPIEDADES

- ✓ Gran resistencia al exterior. Filtros UV
- ✓ Colores sólidos a la luz
- ✓ Acción preventiva de la madera
- ✓ Secado rápido
- ✓ Fácil aplicación y limpieza: BASE AGUA
- ✓ Sin olor
- ✓ MICROPOROSO: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua
- ✓ PORO ABIERTO: No forma film
- ✓ Gran penetración y adherencia
- ✓ Fácil renovación y limpieza. No es necesario decapar.
- ✓ FORMULADO BAJO NORMATIVA COV-201



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DKOR LASUR MATE AL AGUA

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 05/11/2013

4. DATOS TECNICOS

Acabado	Mate
Peso Específico (Kg/litro)	1,01 ± 0,05
Viscosidad (seg.Ford-4)	12 seg
Temperatura de trabajo (°C)	10 – 30 °C
Rendimiento (m ² /litro)	12 m ² /litro
Secado al tacto	20 min
Secado al repintado	2 horas
Solubilidad y Limpieza	AGUA
COLORES	Incoloro Pino Teca Roble Caoba Nogal Nogal Oscuro Castaño

5. CAMPOS DE APLICACIÓN

DKOR LASUR MATER está indicado para la protección y el mantenimiento de casas de madera, tarimas de madera, pérgolas, vallas...tanto para exterior como interior.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

DKOR LASUR MATE AL AGUA

Fecha de Revisión: 02/02/2012

Fecha de Impresión: 05/11/2013

6. MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso. Agitar antes de usar. Comprobar que la madera esté limpia de sustancias que perjudiquen la penetración y seca, con una humedad menor del 20%. Aplicar a favor del veteado de la madera a brocha, pincel, pistola, o rodillo.

- MADERAS NUEVAS: Aplicar 1 o 2 manos dejando secar 2 h entre cada una de ellas.
- MADERAS ANTIGUAS/BARNIZADAS: eliminar el barniz o la pintura y aplicar como madera nueva.
- REPINTADO: Para mantenimiento por pérdida de color el DKOR **LASUR MATE** no precisa lijado ni decapado, eliminar el polvo y aplicar una mano.

Para una mayor protección al exterior aplicar 1 o 2 manos de **BARNIZ PROTECTOR HV INCOLORO** en el grado de brillo deseado. Incoloro satinado o mate.

- Las condiciones ideales de aplicación son entre 10 °C y 30°C sobre una madera no muy caliente.
- Para maderas muy nuevas o muy porosas aplicar una 3ª mano si fuera necesario.
- A mas intensidad de color mayor resistencia al exterior

7. FORMATOS

Envases de 750 ml, 4 litros y 20 litros.

8. INFORMACION

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S29: No tirar los residuos por el desagüe. S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. Valor límite del la UE para el producto: 130 g/l. Cont. Máx VOC: 15 g/l

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.