

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ZENKO ACEITE TECA INCOLORO

Fecha de Revisión: 02/02/2013

Fecha de Impresión: 30/05/2013

1. DESCRIPCIÓN

ZENKO ACEITE TECA INCOLORO un producto a base de aceites naturales de gran penetración y adherencia, apropiado para la protección y decoración de la madera. Destaca por su gran elasticidad y resistencia al exterior debido que contiene filtros U.V que le aportan una mayor duración al exterior. Produce un acabado decorativo, hidrófugo y protector que deja el poro abierto, lo que permite transpirar la humedad del interior. Realza y deja ver el veteado natural de la madera. Fácil aplicación y mantenimiento, no produce película en la superficie por lo que no se escama y no es necesario lijar en posteriores aplicaciones.

2. CERTIFICADO DE CALIDAD

ZENKO ACEITE TECA INCOLORO es un producto desarrollado cumpliendo los máximos estándares de calidad mediante los controles en su fabricación de las principales propiedades físico-químicas implicadas. Posee cualidades innovadoras gracias a su método de fabricación y a las materias primas implicadas que le confieren las propiedades descritas.

KILNHER., certifica la calidad de este producto en cuanto a sus principales propiedades siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

3. PRINCIPALES PROPIEDADES

- ✓ Gran resistencia la exterior
- ✓ Acción preventiva de la madera
- ✓ Fácil aplicación y limpieza: BASE DISOLVENTE
- ✓ MICROPOROSO: Deja respirar la madera sin dejar filtrar el agua
- ✓ PORO ABIERTO
- ✓ Gran penetración y adherencia
- ✓ Fácil renovación y limpieza. No es necesario decapar.
- ✓ FORMULADO BAJO NORMATIVA COV-2010: **COV: 2004/42/IIA (H) (750/750) máx. COVs 583 g/l**

4. DATOS TECNICOS

Acabado	Satinado
Peso Específico (Kg/litro)	0,85 ± 0,05
Viscosidad (seg.Ford-4)	12 seg
Temperatura de trabajo (°C)	10 – 35 °C

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ZENKO ACEITE TECA INCOLORO

Fecha de Revisión: 02/02/2013

Fecha de Impresión: 30/05/2013

Rendimiento (m²/litro)	12 m ² /litro
Secado al tacto	6 Hr dependiendo del sustrato
Secado al repintado	12 horas
Solubilidad y Limpieza	Disolvente tipo White Spirit
COLORES	Incoloro

5. CAMPOS DE APLICACIÓN

Está indicado para la protección y el mantenimiento de las maderas tropicales .Ideal para muebles de jardín, pérgolas, vallas... para el exterior.

6. MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso. Agitar antes de usar. Comprobar que la madera esté limpia de sustancias que perjudiquen la penetración y seca, con una humedad menor del 12%. Aplicar a favor del veteado de la madera a brocha, pincel o pistola.

- MADERAS NUEVAS: Aplicar 1 o 2 manos dejando secar 2 h entre cada una de ellas.
 - MADERAS ANTIGUAS/BARNIZADAS: eliminar el barniz o la pintura y aplicar como madera nueva.
 - REPINTADO: Para mantenimiento por pérdida de color no precisa lijado ni decapado, eliminar el polvo y aplicar una mano.
- Las condiciones ideales de aplicación son entre 10 °C y 35°C sobre una madera no muy caliente para evitar algún rastro de secado.
 - Para maderas muy nuevas o muy porosas aplicar una 3ª mano si fuera necesario.

7. FORMATOS

Envases de 750 ml, 4 litros.